

11.0 DATI TECNICI







11.0 TECHNICAL DATA

11.0 TECHNISCHE DATEN

Le pagine seguenti riportano i dati tecnici dei motori trifase, monofase e autofrenanti a singola e doppia polarità. La simbologia sottostante, richiamata sopra le tabelle, faciliterà la ricerca del tipo di motore desiderato.

The following pages list the technical data of threephase, single phase and brake motors with single and double polarity. The symbols heading our tables will facilitate the search the required motor.

Auf den folgenden Seiten sind die technischen Daten zu den Drehstrom- und Einphasenmotoren sowie zu Bremsmotoren, in ein und doppelpoliger Version, aufgeführt. Die nachstehenden Kurzbezeichnungen, die in den Tabellen aufgeführt werden, erleichtern die Suche des gewünschten Motortyps.

TN		Motori trifase standard <i>Standard Threephase motors</i> Standard Drehstrommotoren	2,4,6,8 poli <i>pole</i> polig
TF TFP TFS		Motori trifase autofrenanti <i>Threephase brake motors</i> Drehstrom- Bremsmotoren	
DN		Motori trifase a doppia polarità <i>Threephase two speed motors</i> Polumschaltbare - Drehstrommotoren	2/4, 4/6, 4/8 2/6, 2/8, 6/8 poli <i>pole</i> polig
DF DFP DFS		Motori trifase autofrenanti a doppia polarità <i>Threephase two speed brake motors</i> Polumschaltbare- Bremsmotoren	
MN XN		Motori monofase standard <i>Standard single phase motors</i> Standard Einphasenmotoren	2, 4, 6 poli <i>pole</i> polig
MF XF		Motori monofase autofrenanti standard <i>Standard single phase brake motors</i> Standard Einphasenbremsmotoren	

Simbologia

Grandezza	Denominazione	Unità di mis.
P_N	Potenza nominale	kW,HP
n	Velocità nominale	min ⁻¹
η	Rendimento	%
cosφ	Fattore di potenza	—
I_{sp}	Corrente di spunto	A
I_N	Corrente nominale	A
M_{sp}	Coppia di spunto	Nm
M_{MAX}	Coppia massima	Nm
M_N	Coppia nominale	Nm
C	Capacità condens.	μF
U	Tensione	V
J	Momento d'inerzia	Kgm ²

(nel caso di motore autofrenante, al valore J riportato nelle tabelle, dovrà essere sommato quello del freno a c.c. o a c.a. riportato nella pagina relativa).

Symbols

Size	Nomenclature	Unit of meas.
P_N	Nominal power	kW,HP
n	Nominal speed	min ⁻¹
η	Efficiency	%
cosφ	Power factor	—
I_{sp}	Starting current	A
I_N	Nominal current	A
M_{sp}	Starting torque	Nm
M_{MAX}	Max torque	Nm
M_N	Nominal torque	Nm
C	Capacitor capacity	μF
U	Tension	V
J	Moment of inertia	Kgm ²

(In case of brake motors add to J value reported in the tables, the d.c. or a.c. brake value reported in relevant page)

Kurzbezeichnungen

Größe	Bezeichnung	Maßeinheit
P_N	Nennleistung	kW,HP
n	Nenngeschwindigkeit	min ⁻¹
η	Wirkungsgrad	%
cosφ	Leistungsfaktor	—
I_{sp}	Anlaufstrom	A
I_N	Nennstrom	A
M_{sp}	Anlaufmoment	Nm
M_{MAX}	Maximalmoment	Nm
M_N	Nennmoment	Nm
C	Kondensatorskapazität	μF
U	Spannung	V
J	Trägheitsmoment	Kgm ²



(beim Bremsmotor muß zum J-Wert der jeweilige Wert der Gs oder Ws-Bremse dazugezählt werden).

TN

Motori trifase standard
Standard Threephase motors
Standard Drehstrommotoren
**TF
TFP
TFS**

Motori trifase autofrenanti
Threephase brake motors
Drehstrom- Bremsmotoren
2 poli/pole/polig 3000 rpm



Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	η %	cosφ	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (TN)	Kg (TF)
55 A	0.05	0.07	1320	55	0.71	0.30	2.8	0.20	2	2.2	0.00010	2.0	—
56 A	0.09	0.12	2730	59	0.71	0.45	2.8	0.32	2	2.2	0.00011	2.9	4.0
56 B	0.13	0.18	2730	60	0.73	0.50	3	0.45	2	2.3	0.00012	3	4.1
63 A	0.18	0.25	2740	64	0.76	0.60	3.5	0.63	2	2.2	0.00016	3.7	5.1
63 B	0.25	0.33	2750	65	0.78	0.85	3.5	0.85	2.1	2.3	0.00019	4.6	6.0
63 C	0.37	0.50	2770	68	0.80	1	3.8	1.30	2	2.4	0.00029	4.7	6.1
71 A	0.37	0.50	2800	70	0.81	1.1	4.3	1.29	2.2	2.5	0.00036	5.5	6.9
71 B	0.55	0.75	2820	73	0.81	1.4	4.5	1.85	2.2	2.5	0.00047	6.5	7.9
71 C	0.75	1	2820	78	0.82	1.7	4.5	2.58	2.2	2.6	0.00057	7.2	8.6
80 A	0.75	1	2830	77	0.83	1.8	4.8	2.58	2.3	2.7	0.00085	8.7	10.6
80 B	1.1	1.5	2830	79	0.84	2.5	5	3.78	2.3	2.7	0.00105	10.8	12.7
90 S	1.5	2	2840	79	0.83	3.6	5.5	5.1	2.5	2.8	0.00145	12.9	16.0
90 L	2.2	3	2850	81	0.87	4.8	5.6	7.5	2.5	3.0	0.00191	14.8	17.9
100 A	3	4	2870	83	0.88	6.4	5.8	10	2.4	3.0	0.00299	22	27.6
100 B	4	5.5	2880	84	0.88	8.5	6.2	13.4	2.5	3.2	0.00407	27	32.6
112 A	4	5.5	2880	84	0.88	9.3	6.8	13.4	2.5	3.2	0.00520	29	38.7
112 B	5.5	7.5	2880	84	0.84	12.0	6.8	18.5	2.5	3.2	0.00700	32	41.7
132 SA	5.5	7.5	2860	85	0.88	11.5	6.5	18.3	2.4	3.0	0.01080	44	61
132 SB	7.5	10	2870	85	0.88	16.5	6.8	25	2.4	3.2	0.01300	50	67
132 MC	9.2	12.5	2880	85	0.88	19	6.8	30.6	2.4	3.2	0.01639	59	76
132 MD	11	15	2880	85	0.82	23	6.7	36.5	2.4	3.2	0.01873	65	82
160 MA	11	15	2920	88	0.87	21	7	36	2	2.2	0.03300	115	—
160 MB	15	20	2920	89	0.87	28	7	49	2	2.2	0.04500	125	—
160 L	18.5	25	2920	89	0.87	34	7	61.0	2	2.2	0.05400	145	—
180 M	22	30	2940	89	0.89	40	7	72.0	2	2.2	0.07300	173	—
200 LA	30	40	2940	90	0.89	54	7	98.0	2	2.2	0.12000	232	—
200 LB	37	50	2950	91	0.89	66	7	120	2	2.2	0.15000	250	—
225 M	45	60	2950	92	0.89	80	7	146	2	2.2	0.22000	312	—
250 M	55	75	2970	92	0.89	98	7	178	2	2.2	0.36000	387	—
280 S	75	100	2970	92	0.89	133	7	241	2	2.2	0.61000	515	—
280 M	90	125	2970	92	0.89	159	7	290	2	2.2	0.70000	566	—
315 S	110	150	2970	93	0.89	192	7	354	1.8	2.2	1.46000	922	—
315 MA	132	175	2980	93	0.89	229	7	423	1.8	2.2	1.70000	1010	—
315 MB	150	200	2980	94	0.89	276	7	481	1.8	2.2	2.00000	1085	—
315 LA	160	220	2980	94	0.89	288	6.8	513	1.8	2.2	2.00000	1200	—
315 LB	175	238	2980	94	0.89	304	6.8	561	1.8	2.2	2.08000	1250	—
315 LC	185	250	2980	94	0.89	321	6.8	593	1.8	2.2	2.20000	1250	—
315 LD	200	270	2980	94	0.89	347	6.8	641	1.8	2.2	2.20000	1250	—
355 MA	220	300	2980	95	0.89	377	6.8	705	1.2	2.2	2.60000	1750	—
355 MB	250	340	2981	95	0.90	422	6.8	801	1.2	2.2	2.97000	1770	—
355 LA	280	280	2982	95	0.90	472	6.8	897	1.2	2.2	3.77000	1830	—
355 LB	315	430	2981	96	0.90	530	6.8	1010	1.2	2.2	4.25000	1900	—

TN		Motori trifase standard <i>Standard Threephase motors</i> Standard Drehstrommotoren
TF TFP TFS		Motori trifase autofrenanti <i>Threephase brake motors</i> Drehstrom- Bremsmotoren

4 poli/pole/polig 1500 rpm

Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	η %	cosφ	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (TN)	Kg (TF)
55 A	0.05	0.07	1320	50	0.65	0.36	2	0.42	1.7	2	0.00010	2.0	—
56 B	0.09	0.12	1340	56	0.65	0.40	2.3	0.65	1.8	2	0.00018	2.9	4.0
63 A	0.13	0.18	1360	60	0.68	0.60	2.4	0.93	2	2.2	0.00025	3.7	5.1
63 B	0.18	0.25	1380	62	0.69	0.70	2.6	1.29	2.2	2.3	0.00029	4.5	5.9
71 A	0.25	0.33	1400	63	0.71	0.90	3	1.7	2.2	2.3	0.00074	5.4	6.8
71 B	0.37	0.50	1400	68	0.71	1.2	3.2	2.52	2.3	2.6	0.00096	6.4	7.8
71 C	0.55	0.75	1400	72	0.75	1.5	3.9	3.75	2.4	2.5	0.00117	7	8.4
80 A	0.55	0.75	1410	74	0.78	1.6	3.9	3.80	2.4	2.6	0.00191	8.5	10.4
80 B	0.75	1	1410	74	0.78	2.1	4	5	2.2	2.4	0.00254	10.5	12.4
80C	0.95	1.3	1410	74	0.78	2.8	4	6.56	2.3	2.6	0.00285	11.5	13.4
90 S	1.1	1.5	1410	74	0.78	3	4.3	7.5	2.2	2.4	0.00242	12.5	15.6
90 L	1.5	2	1420	78	0.80	3.8	4.6	10	2.3	2.6	0.00321	14	17.1
90 LB	1.8	2.5	1420	78	0.80	4.6	4.7	12.1	2.3	2.6	0.00400	16	19.1
100 A	2.2	3	1430	80	0.82	5.4	4.8	15	2.2	2.5	0.00520	20	25.6
100 B	3	4	1430	81	0.82	7	5	20	2.3	2.6	0.00668	24	29.6
112 A	4	5.5	1430	83	0.83	9	5.2	27	2.4	2.7	0.01052	29	38.7
112 B	5.5	7.5	1450	83	0.83	12.5	5.5	36.2	2.4	2.2	0.01320	32	41.7
132 SA	5.5	7.5	1430	83	0.83	12	6	37	2.5	2.8	0.01940	42	59
132 MB	7.5	10	1430	83	0.83	16	6.1	50	2.5	2.8	0.02688	53	70
132 MC	9.2	12.5	1430	85	0.85	18	6.1	62	2.5	2.8	0.03059	58	75
132 MD	11	15	1430	85	0.85	22.5	6	75.0	2.0	2.5	0.03632	69	81
160 M	11	15	1450	89	0.86	21	7	72.5	2.0	2.3	0.06800	122	—
160 L	15	20	1450	89	0.86	29	7	99	2.2	2.3	0.09200	142	—
180 M	18.5	25	1470	91	0.86	34	7	120	2.0	2.2	0.12800	174	—
180 L	22	30	1470	92	0.86	41	7	143	2.0	2.2	0.15200	192	—
200 L	30	40	1470	92	0.87	54	7	195	2.0	2.2	0.24900	253	—
225 S	37	50	1480	92	0.87	67	7	239	1.9	2.2	0.13920	294	—
225 M	45	60	1480	92	0.88	80	7	291	1.9	2.2	0.47400	327	—
250 M	55	75	1480	93	0.88	98	7	355	2.0	2.2	0.73600	381	—
280 S	75	100	1480	93	0.88	133	7	484	1.9	2.2	1.22000	535	—
280 M	90	125	1480	94	0.89	156	7	591	1.9	2.2	1.46000	634	—
315 S	110	150	1487	96	0.89	190	7	707	1.8	2.2	2.12000	912	—
315 MA	132	180	1487	94	0.89	227	7	848	1.8	2.2	2.54000	1048	—
315 MB	150	200	1487	95	0.89	274	7	964	1.8	2.2	2.97000	1105	—
315 LA	160	220	1486	95	0.87	288	6.8	1028	1.8	2.2	2.97000	1200	—
315 LB	185	250	1487	95	0.89	317	6.8	1189	1.8	2.2	3.18000	1205	—
315 LC	200	270	1487	95	0.89	343	6.8	1285	1.8	2.2	3.25000	1210	—
355 MA	220	300	1488	95	0.87	386	6.8	1413	1.3	2.2	5.70000	1720	—
355 MB	250	340	1489	95	0.87	437	6.8	1604	1.3	2.2	6.48000	1800	—
355 LA	280	380	1489	95	0.87	488	6.8	1797	1.3	2.2	7.40000	1860	—
355 LB	315	430	1488	96	0.87	547	6.8	2023	1.3	2.2	8.20000	1940	—

11.0 DATI TECNICI
11.0 TECHNICAL DATA
11.0 TECHNISCHE DATEN

TN		Motori trifase standard <i>Standard Threephase motors</i> Standard Drehstrommotoren
TF TFP TFS		Motori trifase autofrenanti <i>Threephase brake motors</i> Drehstrom- Bremsmotoren

6 poli /pole/polig 1000 rpm

Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	%	cos	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (TN)	Kg (TF)
56 C	0.06	0.08	840	48	0.59	0.4	2.2	0.68	1.8	2	0.00018	3	4.1
63 A	0.09	0.12	850	52	0.60	0.5	2.2	1	1.8	2	0.00029	3.8	5.2
63 B	0.12	0.16	870	54	0.60	0.6	2.3	1.3	1.8	2	0.00034	4.6	6.0
71 A	0.18	0.25	880	56	0.62	0.8	2.5	1.95	1.8	2	0.00074	5.5	6.9
71 B	0.25	0.33	900	60	0.65	1	2.9	2.65	1.9	2.2	0.00096	6.5	7.9
80 A	0.37	0.50	910	62	0.66	1.27	3.2	3.88	1.9	2.2	0.00191	8.5	10.4
80 B	0.55	0.75	910	66	0.70	1.8	3.5	5.77	2	2.3	0.00254	10.5	12.4
90 S	0.75	1	920	68	0.70	2.4	3.5	7.79	1.8	2	0.00242	12.5	15.6
90 L	1.1	1.5	920	70	0.70	3.4	3.5	11.4	1.8	2	0.00398	14	17.1
100 A	1.5	2	940	75	0.72	4.2	4	15.2	1.8	2	0.00519	24	29.6
112 A	2.2	3	940	80	0.77	5.7	5	22.4	1.9	2.4	0.00720	34	43.7
132 SA	3	4	940	82	0.78	7.6	5.4	30.5	2	2.5	0.01940	44	61
132 MB	4	5.5	940	82	0.80	9	5.3	40.5	2	2.5	0.02688	55	72
132 MC	5.5	7.5	940	82	0.80	12.7	5.3	57	2	2.5	0.03430	60	77
160 M	7.5	10	960	87	0.77	16.5	6.5	75	2.0	2.3	0.09300	110	—
160 L	11	15	960	88	0.79	23	6.5	110	2.0	2.3	0.12700	130	—
180 L	15	20	970	90	0.81	30	6.5	148	1.8	2.0	0.19200	1892	—
200 LA	18.5	25	970	90	0.83	36	6.5	182	1.8	2.0	0.28100	220	—
200 LB	22	30	970	90	0.83	43	6.5	217	1.8	2.0	0.32400	246	—
225 M	30	40	980	90	0.85	57	6.5	293	1.7	2.0	0.73600	294	—
250 M	37	50	980	91	0.86	69	6.5	361	1.8	2.0	1.01000	395	—
280 S	45	60	980	92	0.87	81	6.5	439	1.8	2.0	1.48000	505	—
280 M	55	75	980	92	0.87	99	6.5	536	1.8	2.0	1.78000	566	—
315 S	75	100	988	93	0.87	134	6.5	725	1.6	2.0	2.63000	850	—
315 MA	90	125	988	93	0.87	161	6.5	870	1.6	2.0	3.08000	1050	—
315 MB	110	150	988	94	0.87	195	6.5	1064	1.6	2.0	3.63000	1110	—
315 MC	132	180	989	96	0.87	234	6.7	1275	1.6	2.0	4.17000	1120	—
355 MA	160	220	990	94	0.86	285	6.7	1544	1.3	2.0	10.7000	1590	—
355 MB	185	250	990	95	0.86	234	6.7	1785	1.3	2.0	11.8000	1680	—
355 MC	200	270	990	95	0.86	355	6.7	1930	1.3	2.0	12.7000	1750	—

8 poli /pole/polig 750 rpm

Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	%	cos	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (TN)	Kg (TF)
63 B	0.07	0.10	660	42	0.56	0.6	1.3	1	1.8	2	0.00029	4.5	5.9
71 B	0.12	0.16	670	46	0.60	0.8	2	1.72	1.8	2	0.00096	6.5	7.9
80 A	0.18	0.25	690	50	0.60	0.9	2.5	2.5	1.8	2	0.00191	8.4	10.3
80 B	0.25	0.33	700	50	0.60	1	2.5	3.4	1.8	2	0.00254	10.4	12.3
90 S	0.37	0.5	700	58	0.60	1.6	3	5	2	2.2	0.00242	12.3	15.4
90 L	0.55	0.75	700	62	0.62	2.2	3.2	7.5	2	2.2	0.00320	13.8	16.9
100 A	0.75	1	700	70	0.64	2.6	3.5	10.4	2	2.4	0.00519	23	28.6
100 B	1.1	1.5	700	72	0.64	3.6	3.5	15.2	2	2.4	0.00668	30	35.6
112 A	1.5	2	700	74	0.66	4.7	4	20.7	2.1	2.4	0.01220	33	42.7
132 SA	2.2	3	700	75	0.65	7	4.1	30	2.2	2.4	0.01940	44	61
132 MB	3	4	700	77	0.65	9	4.3	41	2.2	2.4	0.03430	55	72
160 MA	4	5.5	710	80	0.70	10.8	4.5	54	1.8	2	0.07900	110	130
160 MB	5.5	7.5	720	84	0.74	12.6	5	73	1.8	2	0.10500	122	149
160 L	7.5	10	720	85	0.75	16.8	5	100	1.8	2	0.14300	144	169

DN



Motori trifase a doppia polarità
Threephase two speed motors
Polumschaltbare - Drehstrommotoren

DF
DFP
DFS

Motori trifase autofrenanti a doppia polarità
Threephase two speed brake motors
Polumschaltbare - Bremsmotoren

2/4 poli/pole/polig 3000/1500 rpm Avvolgimento unico / Single winding / Einfachwicklung



Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (DN)	Kg (DF)
63 A	0.18/0.12	0.25/0.16	2750/1350	0.75/0.5	3/2.5	0.65/0.85	1.3/1.3	1.4/1.5	0.00025	3.7	5.1
63 B	0.22/0.15	0.30/0.20	2760/1360	0.83/0.6	3/2.5	0.76/1	1.3/1.3	1.4/1.5	0.00029	4.5	5.9
71 A	0.30/0.20	0.40/0.28	2780/1400	1.2/1	3/3	1/1.4	1.5/1.3	1.6/1.8	0.00074	5.4	6.8
71 B	0.44/0.30	0.60/0.40	2780/1400	1.6/1.3	3/3	1.5/2	1.5/1.4	1.6/1.8	0.00096	6.4	7.8
80 A	0.60/0.45	0.8/0.6	2780/1400	2/1.6	3.5/3.5	2/3	1.5/1.3	1.8/1.8	0.00191	8.4	10.3
80 B	0.80/0.60	1.1/0.8	2800/1400	2.5/1.9	3.5/3.5	2.7/4	1.6/1.3	1.8/1.8	0.00254	10.5	12.4
90 L	1.8/1.2	2.5/1.7	2830/1420	4.5/3.1	5/4.5	6/8	2.1/2	2.2/2	0.00321	14	17.1
90 L	2.2/1.5	3/2	2830/1420	5.5/3.7	5/4.5	7.5/10	2.1/2	2.4/2.2	0.00398	16	19.1
100 A	2.5/1.8	3.4/2.5	2830/1420	6.2/4.5	5/4.5	8.3/12	2.3/1.9	2.6/2	0.00519	20	25.6
100 B	3.3/2.5	4.4/3.4	2850/1430	8.1/5.9	6/5	11/16.7	2.4/2.2	2.8/2.4	0.00668	24	29.6
112 A	4.5/3.3	6/4.5	2850/1430	9.8/7	6/5	15/22	2.4/2.3	3/2.4	0.01223	34	43.7
132 S	5.5/4	7.5/5.5	2910/1450	13/9.5	6.5/5.5	18.5/26.5	2.4/2.3	3/2.5	0.01080	44	60
132 M	7.5/6.2	10/8.5	2910/1450	16.5/13.5	7/6	25/42	2.5/2.8	3/2.5	0.01639	59	75
160 M	11/9	15/12.2	2940/1460	23/19.5	7/6	35.7/52.9	2.5/2.6	3/2.5	0.06200	122	149
160 L	17/13	23/17.5	2930/1460	33/26	7.5/6.3	55.4/85	2.4/2.5	3/2.5	0.09200	142	169

4/6 poli/pole/polig 1500/1000 rpm Doppio avvolgimento / Double bobinage / Doppelwicklung

71 B	0.30/0.22	0.40/0.30	1380/890	1/0.9	3.5/2	2/2.3	1.3/1.3	2/1.8	0.00057	6.5	7.9
80 A	0.37/0.26	0.50/0.35	1410/900	1.4/1.2	3.5/2.5	2.5/2.7	1.3/1.4	1.9/2.1	0.00191	8.5	10.4
80 B	0.55/0.45	0.75/0.60	1420/920	2/1.8	3.5/2.5	3.7/4.6	1.5/1.8	2.1/2.3	0.00254	10.5	12.4
90 S	0.75/0.5	1/0.7	1420/920	2.4/2.1	4/2.5	5/5.2	1.4/1.3	2.1/2	0.00242	12.5	15.6
90 L	1.1/0.75	1.5/1	1470/900	3.9/3.7	4.2/2.5	7.3/7.9	1.4/1.4	2.1/2.1	0.00321	14	17.1
100 A	1.3/0.9	1.8/1.2	1430/920	4/3.8	4.5/3	8.6/9.3	1.4/1.4	2.1/2.2	0.00519	21	26.6
100 B	1.5/1.1	2/1.5	1430/930	5.4/4.8	4.5/3	10/11.2	1.4/1.5	2.2/2.3	0.00668	24	29.6
112 A	2.2/1.5	3/2	1430/930	6/5.8	4.5/3.5	14.7/15.4	1.4/1.3	1.7/1.6	0.01052	34	43.7
132 S	2.5/1.8	3.5/2.5	1420/930	6.5/6	5.5/4.8	17/18.8	1.6/1.5	1.8/1.6	0.01080	44	60
132 M	4/3	5.5/4	1440/930	8.5/6.9	6.5/5.5	27/31.4	1.8/1.7	2/1.9	0.01639	59	75
160 M	6.5/4.5	8.8/6	1450/940	15/11.6	5/4.6	43/45	1.8/1.7	2/1.9	0.06200	122	149
160 L	9.5/6.5	13/8.8	1450/940	21/17	5.4/4.4	62/66	2/1.8	2/1.9	0.09200	152	179

4/8 poli/pole/polig 1500/750 rpm Avvolgimento unico / Single winding / Einfachwicklung

63 B	0.09/0.04	0.12/0.06	1360/660	0.6/0.55	3.5/2	0.6/0.57	1.3/1.3	1.9/1.8	0.00029	4.6	6.0
71 B	0.15/0.09	0.20/0.12	1390/690	0.7/0.65	3.5/2	1/1.2	1.3/1.3	1.9/1.8	0.00096	6.5	7.9
80 A	0.29/0.18	0.40/0.25	1410/700	1.3/1.1	3.5/2.5	1.9/2.4	1.5/1.8	2/1.8	0.00191	8.5	10.4
80 B	0.37/0.22	0.5/0.30	1420/700	1.8/1.7	3.5/2.5	2.4/3	1.5/1.8	2/1.8	0.00254	10.5	12.4
90 S	0.6/0.26	0.8/0.35	1430/700	1.9/1.8	4/2.5	4/3.5	1.4/1.3	2/1.8	0.00242	12.5	15.6
90 L	1/0.5	1.3/0.7	1430/700	2.6/2.5	4.5/2.5	6.8/6.8	1.4/1.4	2/1.8	0.00321	14	17.1
100 B	1.5/0.75	2/1	1430/700	3.8/3.6	4.5/3	10/10	1.4/1.5	2/1.8	0.00668	24	29.6
112 A	2.2/1.3	3/1.8	1410/700	4.7/4.3	4.5/3.4	15.2/17.7	1.6/1.5	1.9/1.9	0.01223	34	44
132 S	3.1/1.7	4.2/2.3	1420/710	7/5.9	4.7/3.8	21.2/23.3	1.8/1.8	2/2.1	0.01080	44	60
132 M	5/2.8	6.8/3.8	1440/720	13/8.2	5.2/4.3	33.7/3.7	1.8/1.8	2.2/2.3	0.01639	59	75
160 M	6/4	8/5.5	1440/720	13/9.2	5/4.6	39.8/53	1.6/1.5	2/2	0.06200	122	149
160 L	11/7.5	15/10	1440/720	22/17.5	5.2/4.7	43/100	1.7/1.5	2/2	0.09200	142	169

DN		Motori trifase a doppia polarità Threephase two speed motors Polumschaltbare - Drehstrommotoren
DF DFP DFS		Motori trifase autofrenanti a doppia polarità Threephase two speed brake motors Polumschaltbare - Bremsmotoren

2/6 poli/pole/polig 3000/1000 rpm Doppio avvolgimento / Double bobinage / Doppelwicklung

Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (DN)	Kg (DF)
71 C	0.25/0.15	0.33/0.20	2780/850	1.15/0.9	4/2	0.85/1.7	1.6/1.3	2/1.8	0.00117	7	8.4
80 C	0.75/0.37	1/0.50	2800/880	2.7/1.8	4.2/2.5	2.5/4	1.8/1.8	2.4/2.3	0.00285	11.5	13.4
90 S	1.1/0.55	1.5/0.75	2800/900	3.3/1.6	4.5/2.5	3.75/5.8	1.6/1.5	2.4/2.4	0.00242	12.5	15.6
90 LB	1.5/0.75	2/1	2800/910	4.3/3.7	4.8/2.8	5.2/7.9	1.6/1.5	2.3/2.4	0.00321	14	17.1
100 B	2.2/1.1	3/1.5	2820/910	5.5/4.8	5/3	7.5/11.5	1.8/1.5	2.4/2.3	0.00668	24	29.6
112 B	3/1.5	4/2	2820/920	6.9/5.8	5.5/3.5	10.2/15.6	1.9/1.3	2.5/1.8	0.01052	29	38.7
132 S	4/1.7	5.5/2.3	2840/930	9/4.3	5/4	13.3/13	2/1.8	2.3/1.8	0.01940	44	60
132 M	5.5/2	7.5/2.7	2850/930	12/6	5.5/4.6	18.2/20	2.2/1.8	2.3/1.8	0.03430	60	77
160 M	7.5/2.5	10.2/3.4	2880/950	16/7	6/4.7	25/25	2/2	1.8/1.8	0.06200	122	149
160 L	11/3.7	15/5	2900/960	25/11	6.2/4.8	36/36.8	2/2	1.8/1.8	0.09200	142	169

2/8 poli/pole/polig 3000/750 rpm Doppio avvolgimento / Double bobinage / Doppelwicklung

Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (DN)	Kg (DF)
63 C	0.18/0.06	0.25/0.08	2750/640	0.90/0.50	3.4/2.3	0.62/0.88	1.6/1.9	1.8/1.6	0.00034	4.8	6.2
71 C	0.30/0.09	0.40/0.12	2770/660	1.15/0.65	4/2.3	1/1.35	1.6/2	2/1.6	0.00117	7	0.4
80 B	0.55/0.11	0.75/0.15	2800/680	2/0.9	4/2.4	1.9/1.65	1.8/2	2.2/1.8	0.00254	10.5	12.4
80 C	0.6/0.13	0.85/0.18	2800/680	2.6/1.2	4.2/2.4	2.1/1.85	1.8/2	2.4/2.1	0.00225	11.5	13.4
90 S	1.1/0.3	1.5/0.4	2830/700	3.3/1.5	4.5/2.5	3.7/4.1	1.6/1.8	2.4/2	0.00242	12.5	15.6
90 L	1.5/0.4	2/0.55	2850/700	4/1.6	4.5/2.5	5.1/5.5	1.6/1.8	2.4/2.1	0.00321	14	17.1
90 LB	1.8/0.5	2.5/0.65	2870/700	4.3/2	4.8/2.7	6/6.9	1.6/1.8	2/1.6	0.00400	16	19.1
100 B	2.2/0.6	3/0.8	2900/710	5.5/3	5/2.9	7.3/8.1	1.8/1.9	2/1.8	0.00668	24	29.6
112 A	3/0.75	4/1	2920/710	6.9/3.4	5.5/2.9	9.8/10.1	1.9/2	2.2/2	0.01052	29	38.7
132 S	4/1	5.5/1.3	2880/710	8.6/4.5	5/3.8	13/13.5	1.9/1.8	2.2/2	0.02688	44	60
132 M	5.5/1.4	7.5/1.9	2890/700	11.8/6	5.5/3/8	18.2/19.1	1.9/1.8	2.2/2	0.03430	60	77
160 M	7.5/1.8	10/2.5	2900/730	16.5/7	6/3.4	24.7/23.5	2/1.7	2/2	0.06200	122	149
160 L	11/2.5	15/3.4	2900/730	22/9	6.2/4	36.2/32.7	1.9/1.6	2.1/2	0.09200	142	169

6/8 poli/pole/polig 1000/750 rpm Doppio avvolgimento / Double bobinage / Doppelwicklung

Tipo Type Typ	P _N kW	P _N HP	n _n min ⁻¹	I _N (400V) A	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M _N Nm	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J Kgm ²	Kg (DN)	Kg (DF)
71 C	0.15/0.09	0.20/0.12	850/660	0.9/0.65	2/1.8	1.7/1.35	1.3/2	1.8/1.6	0.00117	7	8.4
80 C	0.30/0.13	0.40/0.18	880/680	1.8/1.2	2.5/2.2	4/1.85	1.8/2	2.3/2.1	0.00285	11.5	13.4
90 S	0.37/0.25	0.5/0.33	900/700	1.7/1.4	2.5/2.5	5.8/4.1	1.5/2	2.4/2.1	0.00242	12.5	15.6
90 LB	0.60/0.37	0.8/0.5	910/870	2.7/1.8	2.8/2.7	7.9/6.9	1.3/1.8	2.4/1.6	0.00400	14.5	17.6
100 B	1/0.50	1.30/0.70	910/710	4/2.5	3/2.9	11.5/8.1	1.5/1.8	2.3/1.8	0.00668	24	29.6
112 B	1.5/0.75	2/1	920/710	5/3.3	3.5/2.9	15.6/10.1	1.8/2	2.2/1.8	0.01052	29	38.6
132 S	1.8/1	2.5/1.3	940/720	6.6/5.1	4.5/4	18.3/13.3	1.8/1.7	2.2/1.8	0.02688	44	60
132 M	3/2.2	4/3	940/720	9.3/7.4	4.5/4	30.5/21.2	1.7/1.6	2.3/1.8	0.03430	60	77
160 M	5.5/4	7.5/5.5	970/720	12.5/9.5	5.2/4.3	54/53	1.6/1.6	2.2/1.8	0.06200	122	149
160 L	7.5/5.5	10/7.5	970/720	15.5/14.5	5.4/4.4	74/73	1.7/1.6	2.2/1.8	0.09200	142	169